

PHILIPS

Venkovní osvětlení



Odolné vůči vlivům počasí



Kvalitní konstrukce



Seznamte se s novinkami venkovního osvětlení Philips

Klasické, solární i nízkonapěťové venkovní osvětlení.



TYLA

Stupeň krytí - IP44
Solární technologie



Tyla IR Pedestal Antracit 1X9W 40K
8719514476899

↔ 160 ↗ 158 ↓ 400 mm
LED 9 W, 930/200 lm @ 4000 K
s pohybovým čidlem



Tyla IR Pedestal Antracit 1X9W 27K
8719514476851

↔ 160 ↗ 158 ↓ 400 mm
LED 9 W, 820/180 lm @ 2700 K
s pohybovým čidlem



Tyla IR Wall Antracit 1x9W 27K
8719514476837

↔ 184 ↗ 158 ↓ 188 mm
LED 9 W, 820/180 lm @ 2700 K
s pohybovým čidlem



Tyla IR Wall Antracit 1x9W 40K
8719514476875

↔ 184 ↗ 158 ↓ 188 mm
LED 9 W, 930/200 lm @ 4000 K
s pohybovým čidlem



Tyla IR Pedestal Antracit 1X1.2W 30K SR
8719514476936

↔ 160 ↗ 158 ↓ 400 mm
LED 1x1.2 W, 255/55 lm @ 3000 K
solární, s pohybovým čidlem



Tyla IR Pedestal Antracit 1X1.2W 40K SR
8719514476974

↔ 160 ↗ 158 ↓ 400 mm
LED 1x1.2 W, 255/55 lm @ 4000 K
solární, s pohybovým čidlem



Tyla IR Wall Antracit 1x1.2W 40K SR
8719514476950

↔ 184 ↗ 158 ↓ 188 mm
LED 1.2 W, 255/55 lm @ 4000 K
solární, s pohybovým čidlem



Tyla IR Wall Antracit 1x1.2W 30K SR
8719514476912

↔ 184 ↗ 158 ↓ 188 mm
LED 1.2 W, 255/55 lm @ 3000 K
solární, s pohybovým čidlem

A black, arched outdoor lighting fixture with a white, adjustable light head, positioned on a gravel path next to blue hydrangea flowers.

MIMOSA

Stupeň krytí - IP44

Nastavitelný směr osvětlení

A tall, black, rectangular outdoor lighting fixture with a white light head, positioned on a gravel path next to green foliage.

ARBOUR

Stupeň krytí - IP44

Materiál - Hliník

Nízká spotřeba





Mimosa Wall Antracit 1x7W 27K
8719514477254
↔ 120 ↗ 117 ↓ 171 mm
LED 7 W, 630 lm @ 2700 K




Mimosa Wall Antracit 1x7W 40K
8719514477278
↔ 120 ↗ 117 ↓ 171 mm
LED 7 W, 680 lm @ 4000 K



Mimosa Pedestal Antracit 1x7W 27K
8719514477292
↔ 120 ↗ 120 ↓ 250 mm
LED 7 W, 630 lm @ 2700 K



Mimosa Pedestal Antracit 1x7W 40K
8719514477315
↔ 120 ↗ 120 ↓ 250 mm
LED 7 W, 680 lm @ 4000 K



Arbour Wall Antracit 1x3.8W 30K
8719514490222
↔ 165 ↗ 75 ↓ 220 mm
LED 3.8 W, 800 lm @ 3000 K



Arbour Pedestal Antracit 1x3.8W 30K
8719514490246
↔ 100 ↗ 100 ↓ 400 mm
LED 3.8 W, 800 lm @ 3000 K



Arbour Post Antracit 1x3.8W 30K
8719514490260
↔ 100 ↗ 100 ↓ 770 mm
LED 3.8 W, 800 lm @ 3000 K



GARDEN LINK

Nízkonapěťové osvětlení
Stupeň krytí - IP44



LV Pedestal pack Antracit 24W 5m

8719514477230

↔ 120 ↗ 120 ↓ 349 mm

LED 6 W, 600 lm @ 2700 K

nízkonapěťové osvětlení

sada: svídlidlo + napájecí jednotka
+ konektor + 5m prodlužovací kabel



LV Pedestal pack Antracit 24W 5+2+2m 3ks

8719514477737

↔ 120 ↗ 120 ↓ 349 mm

LED 6 W, 600 lm @ 2700 K

nízkonapěťové osvětlení

sada: 3ks svídlidel + napájecí jednotka
+ 3ks konektoru + 5m prodlužovací kabel +
2ks 2m spojovacího kabelu



LV Spot pack Černá 24W 5m

8719514477216

↔ 72 ↗ 118 ↓ 119 mm

LED 6 W, 600 lm @ 2700 K

nízkonapěťové osvětlení

sada: svídlidlo + napájecí jednotka
+ konektor + 5m prodlužovací kabel



LV Spot pack Černá 24W 5m 3ks

8719514477353

↔ 72 ↗ 118 ↓ 119 mm

LED 6 W, 600 lm @ 2700 K

nízkonapěťové osvětlení

sada: 3ks svídlidel + napájecí jednotka
+ 3ks konektoru + 5m prodlužovací kabel
+ 2ks 2m spojovacího kabelu



LV Arbour Pedestal Antracit 1x6W 40K

8719514477193

↔ 100 ↗ 100 ↓ 400 mm

LED 6 W, 660 lm @ 4000 K

nízkonapěťové osvětlení



LV Arbour Pedestal Antracit 1x6W 27K

8719514477179

↔ 100 ↗ 100 ↓ 400 mm

LED 6 W, 600 lm @ 2700 K

nízkonapěťové osvětlení



LV Utrecht Pedestal Antracit 1x6W 40K

8719514477155

↔ 120 ↗ 120 ↓ 349 mm

LED 6 W, 660 lm @ 4000 K

nízkonapěťové osvětlení



LV Utrecht Pedestal Antracit 1x6W 27K

8719514477131

↔ 120 ↗ 120 ↓ 349 mm

LED 6 W, 600 lm @ 2700 K

nízkonapěťové osvětlení





LV Spot Černá 1x6W 40K
8719514477117

↔ 72 ↗ 118 ↓ 119 mm
LED 6 W, 660 lm @ 4000 K
nízkonapěťové osvětlení



LV Spot Černá 1x6W 27K
8719514477094

↔ 72 ↗ 118 ↓ 119 mm
LED 6 W, 600 lm @ 2700 K
nízkonapěťové osvětlení



LV Napájecí jednotka 48W
8719514476998

↔ 52 ↗ 179 ↓ 142 mm
příslušenství k nízkonapěťovému osvětlení



LV Prodlužovací kabel 2m
8719514477018

↔ 2 000 ↗ 23 ↓ 23 mm
příslušenství k nízkonapěťovému osvětlení



LV Prodlužovací kabel 5m
8719514477056

↔ 5 000 ↗ 23 ↓ 23 mm
příslušenství k nízkonapěťovému osvětlení



LV Prodlužovací kabel 10m
8719514477032

↔ 10 000 ↗ 23 ↓ 23 mm
příslušenství k nízkonapěťovému osvětlení



LV Kabelový konektor 6ks
8719514477339

↔ 280 ↗ 23 ↓ 145 mm
příslušenství k nízkonapěťovému osvětlení



LV D2D Senzor s časovačem
8719514477070

↔ 78 ↗ 100 ↓ 23 mm
Senzor „od soumraku do úsvitu“
S ovládáním časovačem
příslušenství k nízkonapěťovému osvětlení

Proč si vybrat venkovní osvětlení Philips?



Kvalitní hliník

Uvedené venkovní osvětlení je vyrobené z vysoce kvalitního hliníku s povrchovou úpravou.



Dlouhá životnost

LED systémy Philips venkovních svítidel se dodávají s pětiletou zárukou díky použití vysoce kvalitních materiálů a procesu kontroly kvality.



Jednoduchá instalace

Osvětlení Philips myGarden můžete nainstalovat jen ve třech jednoduchých krocích, jak je uvedeno v příručce.



Odolnost proti počasí

Naše výrobky jsou vyrobeny z nerez, hliníku nebo speciálních syntetických materiálů, aby byly odolné vůči vlivům počasí a měly dlouhou životnost.



Energeticky úsporné

Energeticky efektivní osvětlení může ušetřit až 80 % oproti tradičním typům osvětlení. Ušetřete ještě více díky přesným pohybovým čidlům.



Naše dosud neúspornější LED osvětlení

Užívejte si výhody technologie Ultra Efficient, díky které můžete dosáhnout až o 50 % nižší spotřeby energie ve srovnání s ekvivalentním LED svítidlem Philips.